

Zarządzenie Nr 83 / 2014
Wójta Gminy Masłów
z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na lokalizację przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. działki 19 w Domaszowicach w celu odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych na działkach nr ewid. 418 obręb Domaszowice na wniosek Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, działającego przez pełnomocnika firmę Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „BCJ” z Tarnobrzega, z dnia 17.03.2014 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Masłów zarządza co następuje :

§ 1

Wyrażam zgodę na wykonanie odcinka kanału sanitarnego Ø 160 (włączenie do istniejącego) poprzeczne włączenie przyłącza kanalizacyjnego w drodze gminnej wewnętrznej nr ewid. działki 19 w Woli Kopcowej do budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 418 obręb Domaszowice zgodnie z wnioskiem i załączonym planem sytuacyjnym załącznik nr 1.

§ 2

Rzędne góry włączów studni kanalizacyjnej w części drogi tłuczniowej należy zaprojektować do poziomu istniejącego terenu. Włazy zaprojektować na kominkach z cegły kanalizacyjnej z uwagi na przyszłościową regulację studzienek do poziomu drogi.

§ 3

Zobowiązuję inwestora do uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu po wykonanych robotach. Przy rozkopach przekopami otwartymi dróg o nawierzchni asfaltowej, nawierzchnię należy odbudować w sposób następujący:

- Nawierzchnia ma być odtwarzana w zakresie wykonywanego wykopu pod instalację lub urządzenia podziemne,
- Jeżeli po wykonaniu wykopów i odcięciu nawierzchni do odtworzenia pozostanie przy krawężniku jezdni pas szerokości mniejszej niż 60 cm (jeśli brak jest krawężnika pas mniejszy niż 1m) należy go zerwać bez naruszania podbudowy istniejącej i również na tym pasie ułożyć nową nawierzchnię.
- Szerokość odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokość wykopu powiększoną z każdej strony wykopu poza szerokość nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawędziach wykopów.
- Jeżeli zniszczeniu uległa sama nawierzchnia poza szerokością potrzebną do umieszczenia urządzenia (np. w skutek wbicia się łap, lub gąsienicy koparki w nawierzchnię) należy odtworzyć nawierzchnię bez wymiany podbudowy w grubości jaka występowała dotychczas na tej ulicy.


W przypadku drogi z nawierzchnią asfaltową odtworzyć nawierzchnię w sposób następujący:

- nawierzchnia:
 - warstwa odsączająca z piasku grubości 20 cm,
 - warstwa podbudowy z tłuczni grubości 16cm + 8cm,
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego grubości 6cm,
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4cm;
- pobocza z kruszywa o granulacji 0-63 grubości 10 cm
- rowy – odtworzenie z umocnieniem dna i skarp rowu płytami ażurowymi
- zjazdy gospodarcze – odbudowa do stanu pierwotnego.

Zobowiązuję inwestora do zgłoszenia terminu rozpoczęcia i zakończenia robót oraz uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego nawierzchni drogi i terenu przyległego. Jednocześnie wyrażam zgodę na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 19 w Domaszowicach na cele budowlane na czas realizacji robót.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Marcin Pancer