

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Masłów, dn. 01.08.2018 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE – SONDAŻ RYNKU NR BiGP.271.101.2018.KP**

**1. Zamawiający:**

Gmina Masłów  
26-001 Masłów, ul. Spokojna 2

**2. Przedmiot zamówienia:**

**Zadanie nr 1 - „Doposażenie świetlicy osiedlowej w Wiśniówce w sprzęt multimedialny”**

W ramach zadania należy dostarczyć sprzęt multimedialny:

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Specyfikacja
1.	Kolumna aktywna typu: MACKIE TRUMP 15 A	2	<ul style="list-style-type: none"><li>Aktywna kolumna szerokopasmowa.</li><li>Przetworniki: LF – 15" woofer z magnesem ferrytowym; HF – 1,4" driver z tytanową kopułką.</li><li>Moc Peak 1300 Wat bi-amp; LF – 1000W klasa D; HF – 300 W klasa D.</li><li>Pasma przenoszenia 39 Hz – 20 kHz (-3 dB).</li><li>2 wejścia combo XLR/TS.</li><li>Wyjście Mix Out XLR.</li><li>Zwrotnica aktywna 24 dB/oktawę; częstotliwość podziału 2 kHz.</li><li>Trapezoidalna obudowa z tworzywa z uchwytami u góry, na dole i po bokach.</li><li>Metalowy perforowany grill z powłoką odporną na warunki pogodowe.</li><li>Wymiary (wys. x szer. x gł.) 686 mm x 442 mm x 356 mm. Waga 15,8 kg</li></ul>
2.	Mikser analogowy typu: MACKIE PROFX 4V2	1	<ul style="list-style-type: none"><li>4 kanałowy profesjonalny mikser audio z procesorem efektów</li><li>Wbudowane 2 niskoszumowe preampy mikrofonowe Mackie Vita</li><li>Nowy procesor efektów ReadyFX™ zapewnia 16 świetnie brzmiących programów</li><li>5 punktowy graficzny EQ (80, 250, 800, 2.5k, 8k) (-15/+15dB)</li><li>1 kanał stereo</li><li>Wysyłki AUX podzielone na Monitor oraz FX</li><li>Wysyłka FX również z przekierowaniem do procesora efektów</li><li>2 -punktowy equalizer we wszystkich kanałach (80H i 12kHz)</li><li>Regulacja panoramy pomiędzy kanałami 1 i 2</li><li>Wyjścia Monitor i FX Send TRS</li><li>Wyjścia główne TRS</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejścia/wyjścia Stereo RCA Tape z kontrolą poziomu wejściowego</li> <li>• Możliwość bezpośredniego podłączenia instrumentów przez złącze Hi-Z</li> <li>• Wyjście słuchawkowe o dużej głośności</li> <li>• Dołączone oprogramowanie Tracktion</li> <li>• Wytrzymała obudowa z zabezpieczeniem boków miksera ABS "Built-Like-A-Tank"</li> <li>• Wymiary 73 mm/ 220 mm / 256 mm</li> <li>• Masa 1,4 kg</li> </ul>														
3.	Statyw kolumnowym magnetyczny czarny typu:  NBOX-4 Athletic,	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waga statywu: 4,70kg</li> <li>• Materiał: Stal i magnez</li> <li>• Rozstaw nóg: 1200mm</li> <li>• Regulacja wysokości: 1320mm do 2100mm</li> <li>• Średnica rury: 35mm</li> <li>• Maksymalne obciążenie: 40kg</li> </ul>														
4.	Mikrofon bezprzewodowy typu:  AKG WMS40 mini vocal set ISM1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zestaw bezprzewodowy</li> <li>• Częstotliwość pracy: ISM-1 (863,100MHz)</li> <li>• Obsługa (Plug&amp;Play)</li> <li>• W komplecie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- odbiornik SR40 MINI</li> <li>- nadajnik HT40 MINI</li> <li>- zasilacz</li> </ul> </li> </ul>														
5.	Kabel 10M, Stereo typu:  TRS/TRS	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wtyki: Złącza Neutrik NP3X-BAG</li> <li>• Przekrój poprzeczny rdzenia - 0.22mm<sup>2</sup></li> <li>• Rdzeń -2 x 28 x 0.10 mm</li> <li>• Izolacja rdzenia - PE</li> <li>• Zawartość rdzenia -2 skręcone przewody</li> <li>• Ekran - miedziany/owijka</li> <li>• Izolacja zewnętrzna - PVC, matowa</li> <li>• Średnica zewnętrzna - 6,15 mm</li> <li>• Waga [g/m] - 45</li> <li>• Minimalny kąt zginania - 15 mm</li> <li>• Zakres temperatury pracy - -30 °C / +70 °C</li> <li>• Impedancja rdzenia [ohm / km] - 85.0 ohm</li> <li>• Pojemność rdzenia - 60 pF/m</li> <li>• Pojemność ekranu - 110 pF/m</li> <li>• Impedancja izolacji &gt; 10 GW x km</li> </ul>														
6.	Statyw mikrofonowy czarny typu:  Athletic MIC-5E	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trójnożny statyw mikrofonowy</li> <li>• Materiał: stal i magnez</li> <li>• Regulacja wysokości: od 1.02 m do 1,58m</li> <li>• Długość ramienia: 640 mm</li> <li>• Gwint 3/8 cala</li> <li>• Waga 2.3 kg</li> </ul>														
7.	Projektor multimedialny typu:  X1326WH, Acer,	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dane podstawowe <table border="0"> <tr> <td>Rodzaj matrycy</td> <td>DLP</td> </tr> <tr> <td>HD Ready</td> <td>tak</td> </tr> <tr> <td>Siła lampy</td> <td>220 W</td> </tr> <tr> <td>Żywotność lampy (normal)</td> <td>4500 h</td> </tr> <tr> <td>Żywotność lampy (econo)</td> <td>10000 h</td> </tr> </table> </li> <li>• Obraz <table border="0"> <tr> <td>Współczynnik kontrastu</td> <td>20000 :1</td> </tr> <tr> <td>Rozdzielczość bazowa</td> <td>WXGA (1280 x 800)</td> </tr> </table> </li> </ul>	Rodzaj matrycy	DLP	HD Ready	tak	Siła lampy	220 W	Żywotność lampy (normal)	4500 h	Żywotność lampy (econo)	10000 h	Współczynnik kontrastu	20000 :1	Rozdzielczość bazowa	WXGA (1280 x 800)
Rodzaj matrycy	DLP																
HD Ready	tak																
Siła lampy	220 W																
Żywotność lampy (normal)	4500 h																
Żywotność lampy (econo)	10000 h																
Współczynnik kontrastu	20000 :1																
Rozdzielczość bazowa	WXGA (1280 x 800)																

			Rozdzielczość maksymalna	WUXGA (1920 x 1200)
			3D ready	tak
			Jasność	4000 ANSI lumen
			Format obrazu standardowy /skompresowany	16:10 / 16:9, 4:3
			Zoom optyczny / cyfrowy	1,1 :1 / tak
			Korekcja pionowa (Keystone)	+/- 40 stopni
			Wielkość obrazu	27 " - 300 "
			• Wejścia / wyjścia	
			Wejście HDMI	2
			Wejście D-Sub 15pin	2
			Wejście S-Video mini DIN	1
			Wejście kompozytowe	1
			Port RS-232	1
			Wejście liniowe audio	2
			Wyjście D-Sub 15pin	1
			Wyjście liniowe audio	1
			Złącze USB	1
			• Informacje użytkowe	
			Głośniki	1 x 3W
			Pilot	podstawowy
			• Parametry fizyczne	
			Waga	2,65 kg
			Głośność (econo)	24 dB
			Głośność (normal)	32 dB
			Wymiary (szer. x wys. x gł. w mm)	315 x 98 x 214

### **Zadanie nr 2 - „Doposażenie świetlicy samorządowej w Dąbrowie”**

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Specyfikacja
1.	Fabrycznie nowa karta pamięci Micro SD	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pojemność – 64 GB</li> <li>Prędkość zapisu – UHS-I, 90 MB/s</li> <li>Wymagania dodatkowe – przystosowana do pracy ciągłej przy rejestracji obrazu</li> <li>Klasa Wideo – Class 10</li> <li>Wymiary – 15/11/1 mm</li> </ul>

**3. Termin realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2018 r.**

**4. Kryteria wyboru oferty:**

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- **Cena: 100 %**
- **Punktacja zostanie wyliczona oddzielnie dla każdego z zadań**

Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min.

$$C = \frac{\quad}{C o} \times 100 \% \quad \text{gdzie: } 1 \% - 1 \text{ punkt}$$

C o

gdzie:

- C - ilość punktów oferty ocenianej
- C min. - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
- C o - cena oferty ocenianej

- 2) Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 3) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 4) Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, lub zmniejszyć zakres zamówienia jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

#### 5. Inne istotne warunki zamówienia:

- 1) Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną z danymi technicznymi oferowanego sprzętu, z których będzie wynikało, że urządzenie spełnia wymogi Zamawiającego.
- 2) W przypadku zaproponowania urządzeń równoważnych należy dołączyć specyfikację techniczną z danymi technicznymi oferowanego sprzętu, z których będzie wynikało, że urządzenie spełnia wymogi Zamawiającego.
- 3) Ceny należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
- 4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- 6) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty przesłane drogą pocztową będą rozpatrywane wyłącznie wtedy gdy wpłyną do siedziby Zamawiającego w określonym w pkt 7 terminie.
- 7) Minimalny okres gwarancji na zaproponowany sprzęt – 24 miesiące
- 8) **Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, adres jak w pkt. 1 Zapytania ofertowego**

#### 6. Sposób przygotowania oferty.

Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 2 niżej wymienione zadania:

- Zadanie nr 1 - „Doposażenie świetlicy osiedlowej w Wiśniówce w sprzęt multimedialny”
- Zadanie nr 2 - „Doposażenie świetlicy samorządowej w Dąbrowie”

#### 7. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

1. Drogą pocztową lub osobiście na adres:

**Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta cenowa na doposażenie świetlicy osiedlowej w Wiśniówce oraz świetlicy samorządowej w Dąbrowie w sprzęt multimedialny”**

Oferty należy składać do dnia **09.08.2018 r.**, do godz. **10:00**.

**8.** Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia upływu składania ofert.

**9. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.**

Krzysztof Pawlik, tel. 41 311 00 86, e-mail: [zamowienia.publiczne@maslow.pl](mailto:zamowienia.publiczne@maslow.pl)

**10. Załączniki:**

1. Wzór formularza oferty

Z up. Wójta Gminy Masłów  
Kierownik Referatu  
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

*mgr inż. Dariusz Korczyński*

(podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej)