

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont daszku i wymiana rynien i rur spustowych - GOKiS i
OSP w Masłowie
ADRES INWESTYCJI: 26-001 Masłów, ul. ks. Józefa Marszałka 30
INWESTOR: Urząd Gminy Masłów
BRANŻA: Remontowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1 Dach nad wejściem				
1 d.1	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	5,70
2 d.1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	8,67
3 d.1	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	9,20
4 d.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	13,00
5 d.1	NNRNKB 202 0411-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²	13,00
6 d.1	NNRNKB 202 0411-02	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - kontrłaty	m ²	13,00
7 d.1	KNR 2-02 0616-01	Membrana wysokoparoprzepuszczalna	m ²	13,00
8 d.1	KNR-W 2-02 0508-0200	Pokrycie dachów z obrobieniem kalenic, kominów, wykuszy, okapów, naroży blachą ocynkowaną płaską, o grubości 0,60 mm	m ²	13,00
9 d.1	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pas podrynnowy i nadrynnowy, obróbka przy	m ²	9,20
10 d.1	KNR-W 2-02 0526/04 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 5 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m	5,70
11 d.1	KNR-W 2-02 0519/04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 7,5 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m	8,67
12 d.1	kalkulacja własna	Podbitka daszku - oczyszczenie podbitki i widocznych elementów konstrukcji drewnianej, oraz dwukrotne malowanie emalią ftalową podbitki i konstrukcji	m ²	13,39
2 Rynny i rury spustowe elewacja wschodnia				
13 d.2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	16,00
14 d.2	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	23,30
15 d.2	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	16,31
16 d.2	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pas podrynnowy i nadrynnowy	m ²	16,31
17 d.2	KNR-W 2-02 0526/04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m	16,00
18 d.2	KNR-W 2-02 0519/04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m	23,30
19 d.2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m ²	23,30