


---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POSADZEK I DRZWI, ORAZ REMONT KLATKI SCHODOWEJ I ŁAZIENKI  
W OŚRODKU ZDROWIA W MAŁCHOCICACH KAPITULNYCH  
ADRES INWESTYCJI : MAŁCHOCICE KAPITULNE 68, 26-001 MASŁÓW  
INWESTOR : URZĄD GMINY MASŁÓW  
ADRES INWESTORA : UL. SPOKOJNA 2, 26-001 MASŁÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF LASKOWSKI  
DATA OPRACOWANIA : 26.01.2019

---

  
mgr inż. Krzysztof Laskowski  
Uprawnienia budowlane do kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewid.: SWK/OWOK/0015/12

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1 Posadzki parter</b>				
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych dwie warstwy w pom. nr: 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 (25,81+12,01+12,02+18,62+22,65+6,39)*2	m <sup>2</sup>	195,00
2 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) pom. nr: 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 25,81+12,01+12,02+18,62+22,65+6,39	m <sup>2</sup>	97,50
3 d.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej poz. nr: 1/1, 1/2 2,07+0,47	m <sup>2</sup>	2,54
4 d.1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej „CERESIT” o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 97,50+2,54	m <sup>2</sup>	100,04
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 100,04	m <sup>2</sup>	100,04
6 d.1	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 100,04	m <sup>2</sup>	100,04
7 d.1	NNRNKB 202 2809-04	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej 1,33*4+0,35*2+1,56*2-3*1+5,81*2+4,92*2+1+1- 7*1+4,93*2+2,21*2-1+4,25*2+2,44*2-1+3,97*2+3,28*2- 3+5,99*2+4,88*2-2+2,62*2+2,44*2-1	m	88,62
<b>2 Posadzki piętro</b>				
8 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom. Nr: 2/7, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12 14,08+6,89+8,85+12,38+15,1	m <sup>2</sup>	57,30
9 d.2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej „CERESIT” o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 57,30	m <sup>2</sup>	57,30
10 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 57,30	m <sup>2</sup>	57,30
11 d.2	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 57,30	m <sup>2</sup>	57,30
12 d.2	NNRNKB 202 2809-04	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej (0,53+0,84+1,23+1+1,33+0,57+0,78+0,83+0,98+1+0,6+0,6+0,6+1 +0,6+1,94+0,89+1+0,98+0,53*2+0,83+0,78+1,33+1+1,23)+(2,28* 2+3,14*2)+(3,03*2+2,92*2)+(3,7*2+3,65*2)+(5,39*2+3,04*2)- 12*1	m	65,83
<b>3 Klatka schodowa</b>				
13 d.3	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 2,29*5,04+1,15*1,27+1,15*1,71+2,29*1,3+1,15*8*0,29+(8+9+9) *1,15*0,15+1,17*1,56	m <sup>2</sup>	26,92
14 d.3	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej „CERESIT” o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 26,92	m <sup>2</sup>	26,92
15 d.3	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej „CERESIT” - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 1 mm krotność = 2 26,92	m <sup>2</sup>	26,92

16 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 26,92	m <sup>2</sup>	26,92
17 d.3	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2,29*(1,47+1,15)+1,15*1,27+1,15*1,71+2,29*1,3+1,17*1,56	m <sup>2</sup>	14,23
18 d.3	NNRNKB 202 2810-05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (8+9+9)*1,15*0,15+(8+9+9)*1,15*0,29	m <sup>2</sup>	13,16
19 d.3	NNRNKB 202 2809-04	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej 1,15+2,29+1,15+2*(8*0,15+8*0,29)+1,71+2,29+1,27+9*0,15+9* 0,29+1,3+2,29+1+9*0,15+9*0,29+1,56+1,17+1,56+2,29+1,47- 3*1	m	34,46
20 d.3	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg 1,4+2,65+0,36+3,18	m	7,59
21 d.3	KNR 2-02 1211-01	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o pow. do 1 m2 1,0*1,0	m <sup>2</sup>	1,00
<b>4 Wymiana drzwi - parter</b>				
22 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 2,0 m2 8	szt.	8,00
23 d.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow. do 2,0 m2 2	szt.	2,00
24 d.4	KNR 4-01 0347-10	Dopasowanie na szerokości otworu poprzez skucie ściany (2,05*0,06)*4	m <sup>2</sup>	0,49
25 d.4	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż drzwi o szerokości przejścia 90 cm, izolacyjności akustycznej 37dB z ościeżnicą metalową kątową szeroką; drzwi - laminat CPL 7	szt.	7,00
26 d.4	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż drzwi o szerokości przejścia 90 cm z ościeżnicą metalową kątową szeroką; drzwi - laminat CPL 2	szt.	2,00
27 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1,0*2,10	m <sup>2</sup>	2,10
28 d.4	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe, oszklone 0,83*0,77	m <sup>2</sup>	0,64
29 d.4	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi 10*2*(2,05*2+1)*0,1	m	10,20
30 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany 10,20	m <sup>2</sup>	10,20
31 d.4	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - farba lateksowa zmywalna 10,20	m <sup>2</sup>	10,20
<b>5 Wymiana drzwi - piętro</b>				
32 d.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 2,0 m2 6	szt.	6,00
33 d.5	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow. do 2,0 m2 1	szt.	1,00
34 d.5	KNR 4-01 0347-10	Dopasowanie na szerokości otworu poprzez skucie ściany 0,26*2,05	m <sup>2</sup>	0,53
35 d.5	KNR 3 0302-02	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej 2,1*0,08*0,12	m <sup>3</sup>	0,02
36 d.5	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż drzwi o szerokości przejścia 90 cm, izolacyjności akustycznej 37dB z ościeżnicą metalową kątową szeroką; drzwi - laminat CPL 6	szt.	6,00

37 d.5	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż drzwi o szerokości przejścia 90 cm z ościeżnicą metalową kątową szeroką; drzwi - laminat CPL 1	szt.	1,00
38 d.5	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi $7*2*(2,1*2+1)*0,1$	m	7,28
39 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany 7,28	m <sup>2</sup>	7,28
40 d.5	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - farba lateksowa zmywalna 7,28	m <sup>2</sup>	7,28
<b>6 Remont łazienki - parter</b>				
41 d.6	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż umywalki i ustępu 1	kpl.	1,00
42 d.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek $2*(1,1+1,3+2,81+2,57+0,78+0,35+0,72+1,54-1)$	m <sup>2</sup>	20,34
43 d.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6,12	m <sup>2</sup>	6,12
44 d.6	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej „CERESIT” o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 6,12	m <sup>2</sup>	6,12
45 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - posadzka 6,12	m <sup>2</sup>	6,12
46 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany 20,34	m <sup>2</sup>	20,34
47 d.6	NR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 20,34	m <sup>2</sup>	20,34
48 d.6	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 6,12	m <sup>2</sup>	6,12