


Branża: 2. Siatkówka	Nazwa produktu: Słupki do siatkówki stalowe	Strona/stron:
Art. nr: 2-40	wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości	1/4



Szanowni Państwo

Dziękujemy za wybór produktu firmy PESMENPOL. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jego trwałość, funkcjonalność, estetyka wykonania sprawiły Państwu zadowolenie z jego nabycia i użytkowania. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym opracowaniem. Zawiera ono informacje na temat montażu oraz bezpiecznej eksploatacji. Stosowanie do naszych zaleceń zapewni długotrwałe i niezawodne korzystanie z naszego wyrobu.

Gratulujemy dobrego wyboru i życzymy miłego użytkowania.

Informacje ogólne.

Słupki do siatkówki stalowe wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości (siatkówka, tenis), naciąg korbowy z bębniem i przekładnią. Całość cynkowana ogniowo, szerokości do 12 m.


System słupków do siatkówki. Słupki stalowe wykonane z specjalnego profilu kwadratowego 80x80 mm, mocowane w tulejach stalowych osadzanych w podłożu. Zastosowano w nich bezpieczne urządzenie naciągowe w postaci bębna, na który nawijana jest linka siatki. Bardzo łatwe zakładanie i napinanie siatki za pomocą demontowanej korbki, obracającej bęben poprzez samohamowną przekładnię ślimakową.

Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokości w przedziale 106 - 250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry zarówno w siatkówkę jak i w tenisa i badminton.

Branża: 2. Siatkówka	Nazwa produktu: Słupki do siatkówki stalowe	Strona/stron: 2/4
Art. nr: 2-40	wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości	


Lista części

L.p.	Nazwa elementu	Ilość sztuk
1	Słupek z naciąganiem linki siatki	1
2	Słupek z hakami mocującymi siatkę	1
3	Naklejka z wysokościami	2
4	Klucz do naciągania linki	1
5	Tuleja montażowa słupka stalowego 100 cm	2
6	Zaślepka kwadratowa 80 x 80	2
7	Siatka	1
8	Klucz imbusowy 6	1



I Etap montaż tulei

1. Wymiary wykopu fundamentów należy dobrać na podstawie charakterystyki podłoża oraz lokalnych warunków posadowienia.
2. Fundament należy wykonać z betonu klasy co najmniej B15.
3. Obie tuleje należy odchylić o ok. 2° na zewnątrz boiska, rozstaw osiowy tulei mierzony wzdłuż linii środkowej boiska wynosi 11m. Podczas napinania siatki słupki ulegają ugięciu w kierunku boiska, a odchylenie tulei od osi pionowej kompensuje to ugięcie.
4. Słupki można instalować dopiero gdy beton uzyska pełną wytrzymałość (min.7 dni).




Branża: 2. Siatkówka	Nazwa produktu: Słupki do siatkówki stalowe	Strona/stron:
Art. nr: 2-40	wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości	3/4

II Etap montaż słupków


1. Słupki należy wsunąć do tulei w taki sposób aby mechanizm naciągowy oraz haki skierowane były do środka boiska.
2. Rozwieszenie siatki do siatkówki. Linkę stalową siatki z jednej strony mocujemy do haka a z drugiej przeciągamy przez górną rolkę i zahaczamy o zaczep bębna. Mechanizm naciągu oparty jest na samohamownej przekładni ślimakowej. Siatkę naciągamy za pomocą korbki. Linki stabilizujące siatkę należy przywiązać bezpośrednio do słupka.
3. Wysokość siatki możemy regulować płynnie, obniżając obejmę z rolką i hakiem na zadany wymiar. Obejmę luzujemy poprzez wykręcenie śruby dociskowej za pomocą klucza imbusowego 6mm.
4. Rozwieszenie siatki do tenisa. Linkę stalową siatki z jednej strony mocujemy do haka a z drugiej przeciągamy przez dolną rolkę i zahaczamy o zaczep bębna. Linki stabilizujące siatkę należy przywiązać bezpośrednio do słupka.
5. Przykleić naklejkę z miarką wysokości na słupki w taki sposób aby wysokość położenia siatki zgadzała się ze wskazaniem miarki. Przed przyklejeniem naklejki na słupki należy rozciągnąć siatkę i zmierzyć jej wysokość względem podłoża w połowie długości czyli miejscu gdzie siatka jest najbardziej ugięta. Naklejkę umieszczamy pod obejmą tak aby aktualna wysokość siatki pokrywała się dolną krawędzią obejm.

Uwaga!

1. Słupki do siatkówki są przeznaczone wyłącznie do gry w siatkówkę lub do innych gier wymienionych przez producenta i nie mogą być używane do innych celów.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania słupków należy sprawdzić wszystkie mocowania poszczególnych elementów.
3. Wspinanie się na siatkę jest zabronione.
4. Po zdemontowaniu słupków należy je oczyścić.
5. Słupki przechowywać w czystym, suchym pomieszczeniu.



Branża: 2. Siatkówka	Nazwa produktu: Słupki do siatkówki stalowe	Strona/stron: 4/4
Art. nr: 2-40	wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości	



Wymiary podano w mm, szerokość linii - 50mm. Sugerowany kolor linii to żółty.