


Regulamin ze stojakiem rowerowym



Nr katalogowy: **10.95.00**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12

WIDOK 1



WIDOK 2




Wymiary	[m]
Dł x Szer	0,8x0,4
Wysokość całkowita	2,15
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka bet. o wadze ok. 120 kg	2

- * konstrukcja z rury o średnicy 42 mm kątownika 20x20 mm i pręta 12 mm
- * tablica z blachy 0,8 mm (1000x600 mm)
- * liczba stanowisk: 6
- * elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia tzw. podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

RZUT Z GÓRY



COMES

COMES Sokołowsky Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl